

## Katalogová karta


## Nízkoteplotní mrazák ZLN-UT 300 VIP Smart



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

### Výhody ovladače Smart:

- 4,3", přehledný, barevný dotykový displej
- LAN, USB port pro přenos dat
- vícesegmentový profil času a teploty
- vizuální a zvukový alarm
- vnitřní paměť pro naměřená data a programy
- možnost použití latexových rukavic
- protokol událostí
- uživatelská příručka pro přímé stažení z ovladače na USB flash disk
- Rychlá změna - rychlá změna parametrů programu
- Alarm Bar - Alarm bar



Smart - preview screen

## TECHNICKÁ DATA

cirkulace vzduchu	přirozená
objem komory [l]	345
počet krabic 133x133x50mm (volitelné) [ks]	256
ovladač	PID mikroprocesoru
displej	4,3" barevný dotykový displej
typ izolace	vakuové - VIP panely

## TEPLOTA

rozsah provozních teplot [°C]	-86...-50
regulace teploty o ... [°C]	0,1
doba chlazení od +20°C do -80°C [min]	180
doba zahřívání při výpadku proudu z -80°C do -60°C [min]	90
teplotní stabilita při -80°C [±/°C]*	1,4
homogenita teploty při -80°C [±/°C]*	3,0

## KOMORA


dveře	plné
<b>materiál komory</b>	
C Smart	nerezová ocel podle DIN 1.4016
P Smart	kyselinovzdorná nerezová ocel podle DIN 1.4301
<b>materiál opláštění</b>	
C Smart	práškově lakovaný plech
P Smart	práškově lakovaný plech

### vnější rozměry přístroje v [mm] /1/

šířka A	880
výška B	1620
hloubka C	960

### rozměry komory v [mm]

šířka D	620
výška E	1000
hloubka F	580
výška G	480



počet polic (standardní   max)	2/2
maximální nosnost police [kg] /2/	10
počet vnitřních komor	2
maximální zatížení přístroje [kg]	65
hmotnost přístroje [kg]	220

## ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230V 50-60Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	2100
chladicí médium	R290 / GWP=3   R170 / GWP=6
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO

výše uvedené parametry platí pro standardní zařízení (bez volitelného vybavení)

\* - stabilita měřená v geometrickém středu komory; homogenita (K) vypočtená pro komoru jako:

$K = \pm (T \text{ průměr max} - T \text{ průměr min}) / 2$

1 - hloubka nezahrnuje připojení napájecího kabelu 50 mm; šířka nezahrnuje korek 20mm

## MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ




Číslo objednávky: LabDesk

software LabDesk




Číslo objednávky: ALARM PORT

alarmový port



Objednací číslo: LANK

Kabel LAN




Objednací číslo: KD

Řízení přístupu



Objednací číslo: ZLN-UT/CO2

System nouzového udržování teploty CO<sub>2</sub>



Objednací číslo: ZLN-UT/STP12 / 16

vzorkovnice



Objednací číslo: ZLN-UT/ST12/16

nerezové regály se zásuvkami